

Surfaceuse à béton

PC5010C

1400 W

Idéal pour surfacer murs et plafonds

Le système SJS 2 : protection utilisateur et machine en cas de blocage. Idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton. Rabotage possible au ras des murs. Variateur de vitesse. Évacuation des poussières + raccord à un aspirateur possible. Régulateur électronique. Fonction anti-redémarrage. Poignée étrier.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	4000 - 9000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14 x 2
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	350 x 231 x 179 mm
Niveau de vibration, meulage de surface	4,2 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique

Code EAN 0088381865357

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

140B63-7

Coffret en métal



191W06-8

carter d'aspiration ouvrable. Ø125



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



458690-7

POIGNÉE RONDE PC5010C



782426-5

Clé de blocage 35



ACCESSOIRES OPTIONNELS

196845-3

Carters de protection pour rainurage



743332-9

Brosse pour capot de protection pour



743333-7

Brosse pour capot de protection pour



782426-5

Clé de blocage 35



B-12289

Plateau de ponçage diamant (travaux

