

# PULVERISATEUR DORSAL 40VMAX

## PM001GZ01

Produit seul

Distance de pulvérisation maximale jusqu'à 14 m

3 modes de vitesse de pulvérisation pour une plus large gamme d'applications. Capacité du réservoir de solution de 15 L. Changement automatique de batterie : Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Capacité de conteneur	15 L
Vitesse à vide max	13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximum de l'air	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Volume d'air	9,0 / 11,0 / 14,3 m <sup>3</sup> / min
Débit maximal	858 m <sup>3</sup> / h
Classe de protection internationale (IP)	IPX4
Niveau de vibration, sans charge	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, sans charge	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103,6 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	86,6 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381779647

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

453506-1

Couvercle de diffusion



781006-4

Clé plate 13 mm



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

781006-4

Clé plate 13 mm

