Cloueur finette 23 Ga XGT®

PT001GD101

40 V Max Li-Ion - 15 à 35 mm

Pour les opérations de clouage intérieur où une finition de haute qualité est requise

Permet l'utilisation de clous très fins de 0,6 mm, pour une fixation quasi invisible sans risque de fendre le bois. Idéale pour l'assemblage d'encadrements et pour la fixation de moulures fines et détails décoratifs lors d'aménagement intérieur et de la fabrication de meubles. Moteur sans charbon : solide, puissant, efficace et grande autonomie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Longueur des clous	15 - 35 mm
diamètre de clous	0,6 mm
Diamètre admissible des clous	23 Ga
Capacité en clou du magasin	120
Angle du chargeur	0 °
Poids net du produit	1,7 kg
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,4 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	271 x 86 x 232 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Réglage de la profondeur	✓
BL Motor	✓

AVANTAGES PRODUITS

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Conception compacte et légère
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381761338

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12

346317-0
Crochet de ceinture long

422844-2
Adaptateur de nez pour clouage plat

783201-2
Clé hexagonale

821834-6
Coffret synthétique

PRODUITS DE SÉRIE

191B36-3
Batterie Li-Ion 40Vmax XGT® / 2,5

191E07-8
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion

ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0
Crochet de ceinture long