

# Polisseuse XGT®

## PV001GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

**Contrôle de vitesse constant pour une finition professionnelle**

Grâce à la batterie XGT® et au moteur BL, la PV001GZ a une plage de vitesse constante large. Maintient d'une vitesse de rotation élevée, offrant une finition de polissage uniforme. Conçu principalement pour les applications de polissage dans le secteur de la peinture automobile. Démarrage progressif.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	600 – 2200 min <sup>-1</sup>
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	9 - 42 min
Composant batterie	Li-ion
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Filetage de la broche	M14
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 4,4 kg
Poids net du produit	2,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	531 x 196 x 195

### AVANTAGES PRODUITS

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

**Code EAN 0088381761116**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**743053-3**

Plateau auto-agrippant pour peaux



**262542-4**

Bague de centrage 18



**158237-4**

Poignée Soft Grip



**413F67-9**

Poignée étrier pour PV001G



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm



**422871-9 (2x)**

Filtre poussière métallique pour

