

# Défonceuse

## RP1802X07

1 850 W • 12 mm

Puissant moteur de 1 850 W délivrant 23 000 tr/min

Démarrage progressif pour des démarrages en douceur. Fonction anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels. Capacité de profondeur de plongée de 0 à 70 mm. Déflecteur de copeaux conçu pour éloigner les copeaux de l'opérateur



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1850 W
Vitesse à vide max	23000 min <sup>-1</sup>
Profondeur de plongée max	0 - 70 mm
Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	155 x 294 x 312 mm
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	5,1 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, rainurage dans du MDF	1,5 m/s <sup>2</sup>
Diamètre Ø interne / externe	32/37 mm

Code EAN 0088381784672

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

### AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies pour plus de précision
- Comprend un bouton de commande de profondeur étendu pour une utilisation lorsqu'il est monté sous la table
- Charbons accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122850-4**

Raccord d'aspiration pour



**194935-6**

Guide droit avec micro ajustement



**344364-5**

Guides à copier pour défonceuses et



**763801-4**

Douilles de réduction de pince pour



**781030-7**

Clés pour défonceuses et



**821552-6**

Coffret MAKPAC 4



**8352F0-3**

Moulage MAK-PAC défonçeuse



**A-86206**

Douille de réduction de pince pour

