

Défonceuse

RP1803FX07

1 650 W • 12 mm

Puissant moteur de 1 650 W délivrant 22 000 tr/min

Démarrage progressif pour des démarrages en douceur. Fonction anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels. Frein électrique pour une productivité maximale. Deux lumières à led avec fonction de rémanence éclairent la zone de travail. Capacité de plongée de 0 à 70 mm (0 à 2-3/4 po) pour une pénétration facile dans la pièce à usiner.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1650 W
Vitesse à vide max	22000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max	0 - 70 mm
Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	155 x 294 x 312 mm
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	5,1 m/s ²
Facteur k de vibration, rainurage dans du MDF	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381784306

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Combine la puissance et la précision des applications de routage les plus exigeantes
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies pour plus de précision



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122850-4

Raccord d'aspiration pour



194935-6

Guide droit avec micro ajustement



344364-5

Guides à copier pour défonceuses et



763801-4

Douilles de réduction de pince pour



781030-7

Clés pour défonceuses et



821552-6

Coffret MAKPAC 4



8352F0-3

Moulage MAK-PAC défonçeuse



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

199140-0

Rail de guidage 1000 mm

