

Niveau laser rotatif

SKR200Z

auto. vertical et horizontal - 200 m -
usage intérieur

**Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de
structures de plafond**

Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande,
Support mural, Plaque de mire et Lunettes. Mode
scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser
(de 2 à 36°). Mode manuel : Permet le réglage des
pentes pour les axes X et Y. Mode automatique :
Auto-nivellement horizontal et vertical. Point
d'aplomb pour un équerrage permanent.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure	Ø 200 m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 - 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions du produit (L x l x H):	156 x 154 x 197 mm
Énergie	2 x 1,5 V
Vitesse de rotation de la tête laser	300 / 450 / 600 min ⁻¹
Plage de nivellement	±6 °
Filetage de la broche	5/8"
Poids net du produit	1,6 kg

Code EAN 0088381634953

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

LE00785638

Plaque de mire à support magnétique



791661

Support mural pour SKR200



796587

Cellule de détection LR150



796588

Télécommande RC30



LE00834534

Lunettes de protection



ACCESSOIRES OPTIONNELS

796588

Télécommande RC30



LE00785638

Plaque de mire à support magnétique



LE00834534

Lunettes de protection



P-81315

Trépied colonne aluminium 2,70 m



TKOLM2000F

Trépied 42 cm à 114 cm



TKOLM4001F

Trépied 67cm à 180 cm



TKOLM5030F

Trépied 79 cm à 287 cm

