

Visseuse à chocs XGT®

TD002GD202

40 V max Li-Ion - 6 modes - 220
Nm - 2.5 Ah

Un large éventail d'applications, du serrage à vis léger à la fixation de métaux robustes

Plusieurs modes de fonctionnement pour une large gamme d'applications; Sélection de puissance à 4 vitesses plus 6 modes d'assistance (2 modes T, 1 mode bois, 3 modes Bolt). Arrêt automatique en mode boulon (à la fois en rotation avant / arrière). Frein électrique pour une productivité maximale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La commande de vitesse constante maintient le couple de fixation en minimisant la réduction de la vitesse de rotation causée par une diminution de la capacité de la batterie

Code EAN 0088381767859

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



412393-7
Protection bornes pour batterie



821883-3
Coffret plastique TD002G



PRODUITS DE SÉRIE

191E07-8
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



191B36-3 (2x)
Batterie Li-Ion 40Vmax XGT® / 2,5



ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0
Crochet de ceinture long

