

Visseuse à chocs XGT®

TD002GZ04

40V max Li-Ion - 6 modes - 220 Nm
- Produit seul

Un large éventail d'applications, du serrage à vis léger à la fixation de métaux robustes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La commande de vitesse constante maintient le couple de fixation en minimisant la réduction de la vitesse de rotation causée par une diminution de la capacité de la batterie

Code EAN 0088381767835

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

141M60-2

Coffret MAKPAC pour TD002G

821550-0

Coffret MAKPAC 2



346317-0

Crochet de ceinture long



835F94-0

Moulage MAKPAC

