

Visseuse à chocs XGT®

TD004GZ

40 V max Li-Ion - XGT® - 230 Nm -
Produit seul

Couple de serrage maximal de 230 N·m

Cet outil offre d'excellentes performances de fixation dans les tâches lourdes, telles que le serrage de vis à tête hexagonale ou de vis filetées à tête hexagonale (en forme d'étoile). Sélection de la puissance d'impact en 4 étapes et mode T (pour les tôles minces uniquement) pour s'adapter au type de vis et au matériau.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1200 / 2100 / 3000 / 3900 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	60 / 130 / 210 / 230 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M20
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 1900 / 3100 / 3600 / 3900 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	100 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,8 - 3,1 kg

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050008220

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0

Coffret MAKPAC 2



835R29-3

Moulage MAKPAC TW004G/005G et

