

Tournevis à chocs

TD022DSE

7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 25 Nm

Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté

Compact et léger. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal. Un couple inégalé dans cette catégorie. Vissage rapide grâce au système à chocs. Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.



7.2V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	7,2 V
Vitesse à vide max	0 - 2450 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	25 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M3 - M8
Capacité vis à métaux	M3 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M3 - M6
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	0,55 - 0,56 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	227 x 42 x 142 mm
Dimensions, pliable (l x w x h)	282 x 42 x 52 mm
Composant batterie	Li-ion
Emmanchement	1/4 "

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Utilisable en poignée droite ou poignée pistolet
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Variateur de vitesse

Code EAN 0088381833271

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

168435-2
Étui de machine



784244-7
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



831277-4
Caisse souple



■ PRODUITS DE SÉRIE

194588-1
Charger, Li-Ion, 7,2V / 10,8V,



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

168435-2
Étui de machine



784244-7
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double

