

Boulonneuse 1/2'' XGT®

TW002GM201

40 V max Li-Ion - XGT® - 1700 Nm
- 4 Ah

1 700 Nm de serrage en restant compacte

Machine puissante avec un couple max de serrage de 1 700 Nm et 2 200 Nm en desserrage. Mode 'arrêt automatique' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. 4 niveaux de puissance de chocs. Frein électrique. Vitesse variable à la gâchette. Inverseur de sens de rotation. Poignée ergonomique Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	280 / 630 / 1100 / 1700 Nm
Couple desserrage	2200 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M36
Capacité de serrage Boulon HR	M10 - M27
Impacts par minute (IPM)	0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0197050006516

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346949-3
CROCHET



821551-8
Coffret MAKPAC 3



835K85-1
Moulage pour coffret de transport



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)
Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion

