

Boulonneuse à chocs XGT®

TW003GM201

40 V max Li-Ion - 4 Ah - XGT® - 1
360 Nm

Couple de desserrage maximal de 1600Nm

3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en mode de rotation avant et arrière. Sélection électronique de la puissance d'impact en 4 étapes pour plus de polyvalence. Excellentes performances dans les applications lourdes continues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	200 / 400 / 820 / 1360 Nm
Couple desserrage	1600 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M36
Capacité de serrage Boulon HR	M10 - M27
Impacts par minute (IPM)	0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0197050007742

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Système d'arrêt d'impact automatique pour éviter le serrage sous-serré
- Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



346949-3
CROCHET



412393-7
Protection bornes pour batterie



821551-8
Coffret MAKPAC 3



835K85-1
Moulage pour coffret de transport



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)
Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion

