

Boulonneuse 1/2" XGT®

TW004GZ01

40 V max Li-Ion - XGT® - 350 Nm -
Produit Seul

3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en mode rotation avant/arrière

Conception compacte avec une courte longueur totale de 144 mm. Excellentes performances dans les applications lourdes continues. Le mode d'arrêt automatique de rotation inversée s'arrête une fois que le boulon/écrou s'est suffisamment desserré.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon HR	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	110 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	102 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé
- Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Emmanchement : bague en C

Code EAN 0088381726849

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



821550-0
Coffret MAKPAC 2



835R29-3
Moulage MAKPAC TW004G/005G et



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0
Crochet de ceinture long

