

Boulonneuse à chocs XGT®

TW010GZ

40 V max Li-Ion - XGT® - 3 150 Nm
- Produit seul

Équipé d'une longue enclume, jusqu'à 4 000 Nm de couple de desserrage.

Excellente combinaison de couple élevé et de maniabilité. LED d'éclairage annulaire. Interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse (vitesse variable/ pleine vitesse). Système d'arrêt automatique disponible dans les 2 modes de rotation avant/ arrière 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en modes de rotation avant et arrière.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 700 / 850 / 1200 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	600 / 1000 / 1600 / 3150 Nm
Couple desserrage	4000 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M27 - M45
Capacité de serrage Boulon HR	M20 - M33
Impacts par minute (IPM)	0 - 1200 / 1300 / 1500 / 1750 min ⁻¹
Emmanchement	1 "
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	111 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	103 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Poignée latérale pivotante à 360° pour une plus grande maîtrise
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050005274

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122G63-9

Poignée latérale TW009G/TW010G



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821929-5

Coffret synthétique TW009/010G

