

Souffleur CONNECTÉ

UB001CZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Très puissant jusqu'à 20 N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.
Buse longue télescopique à 3 niveaux de réglage.
Force de soufflage de 20 N maxi. Poignée Soft Grip.
Système puissant 36 V utilisant les batteries dorsales Makita. Régulateur pour une vitesse constante. Compatible Wet Guard / IPX4 : Permet de faire fonctionner la machine par tous les temps.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse à vide max	0 - 21000 / 24000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	70 m/s
Volume d'air	0 - 17,6 m ³ /min
Cordon d'alimentation	1,1 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	92,9 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83,4 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,2 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	960 - 1060 x 295 x 180 mm
Énergie	36 V
Composant batterie	Li-ion
Force de soufflage	0 - 20 N
Utilisation continue PDC1200	90 / 60 min
Poids net du produit	2,5 kg
Niveau de vibration, fonctionnement sans charge	≤ 2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable

Code EAN 0088381728560

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6 Sangle		191B03-8 Ensemble pour soufflage gouttière	
---------------------------	---	--	---

ACCESSOIRES OPTIONNELS

166094-6 Sangle		191B03-8 Ensemble pour soufflage gouttière	
191L96-5 Tuyau d'adaptateur		197888-8 Buse d'extension	
197889-6 Buse plate			