

# Souffleur XGT®

## UB001GZ

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.  
IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau.  
Compact et léger pour une utilisation d'une seule main.  
Force de soufflage puissante (Max 17 N).  
Bouton de blocage pour un travail en continu.  
Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT® BL.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 20000 / 23000 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Force de soufflage	0 - 17 N
Volume d'air	0 - 16 m <sup>3</sup> /min
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83,7 dB(A)
Poids net du produit	2,3 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	3,2 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,1 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	917 - 1017 x 167 x 297 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381740906

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**166094-6**

Sangle



**183P97-1**

Embout d'extension



**183P98-9**

Buse plate



**191L96-5**

Tuyau d'adaptateur



**197888-8**

Buse d'extension

