

Souffleur dorsal CONNECTÉ

UB002CZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Force de soufflage maximale de 22 N

La durée de fonctionnement est de 45 minutes à une force de soufflage maximale de 22 N. Contrôle de vitesse variable par gâchette plus levier de régulateur de vitesse. Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable à un niveau de puissance souhaité. Faible niveau sonore.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------------|
| Vitesse à vide max | 0 - 22000 min ⁻¹ |
| Vitesse maximum de l'air | 76 m/s |
| Volume d'air | 0 - 19 m ³ /min |
| Niveau de puissance sonore (L _{wa}) | 95,5 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 80,9 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 2 dB(A) |
| Poids de l'outil avec batterie | 15,9 - 16,1 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 1368 x 694 x 715 mm |
| Énergie | 36 V |
| Composant batterie | Li-ion |
| Force de soufflage | 0 - 22 N |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Utilisation continue PDC1200 | 78 / 45 min |
| Niveau de vibration, fonctionnement sans charge | ≤ 2,5 m/s ² |

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381770248

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

1910M7-9

ADAPTATEUR POUR GOUTTIERE



197888-8

Buse d'extension



197889-6

Buse plate

