

Aspirateur souffleur XGT

UB002GZ01

40 V max Li-Ion - Produit seul

Soufflez votre allée avec une grande efficacité

3 vitesses : Haut / Moyen / Bas, avec contrôle de vitesse variable par gâchette, permettent à l'opérateur d'utiliser la quantité d'air précise pour l'application. Utilisation d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée. Le UB002G peut être facilement transformée en aspirateur (sac à poussière vendu séparément).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 18000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	99 m/s
Force de soufflage	3,0 - 3,2 N
Volume d'air	0 - 3,6 m ³ /min
Dépression max	54 mbar
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	120 / 60 / 20 min
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Poids net du produit	1,2 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,0 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	516 - 860 x 156 x

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- 3 réglage du volume d'air (haut / moyen / bas)
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Compatible avec divers accessoires de buse pour une polyvalence accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050008794

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123245-4
Buse



191G09-6
Buse coudée



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

123241-2
Sac à poussières



123246-2
Long buse de soufflage



191M30-1
brosse de soufflage



191M32-7
Raclette de soufflage



191M34-3
Ensemble de tuyau flexible



192236-6
Buse conique fine



196643-5
Kit aspiration flexible

