

# Souffleur CONNECTÉ

## UB003CZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Conception légère,

3 modes de vitesse. Buse télescopique longue à 3 niveaux avec plage de réglage de 100 mm pour le confort de l'utilisateur. Gâchette de commande variable et levier de régulateur de vitesse. Offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie en utilisant PDC1500 avec le mode de vitesse maximale.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse à vide max	4000 - 10600 / 17700 / 22100 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximum de l'air	86 m/s
Volume d'air	2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m <sup>3</sup> /min
Cordon d'alimentation	1,1 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	93,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	82,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	11,6 - 13,9 kg
Poids sans câble	2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	913 - 1013 x 178 x 298 mm
Énergie	36 V
Composant batterie	Li-ion
Force de soufflage	0,7 - 5 / 15 / 24 N
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓

### AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Léger et puissant

Code EAN 0197050002907

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122F94-2

Sangle pour UB003C



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191B03-8

Ensemble pour soufflage gouttière



191L96-5

Tuyau d'adaptateur



197888-8

Buse d'extension



197889-6

Buse plate

