

Souffleur dorsal CONNECTÉ

UB004CZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Force de soufflage maximale de 28 N en mode Boost.

La machine fonctionne à une force de soufflage élevée de 25 N sans limite de temps, et à 28 N en mode Boost avec une limite de temps. Contrôle de la vitesse variable par gâchette et levier de régulateur de vitesse. Poignée est réglable vers l'avant/vers l'arrière et vers la gauche/droite pour s'adapter à la taille ou à la posture de travail..



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximum de l'air	80,7 m/s
Volume d'air	0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m ³ /min
Énergie	36 V
Vitesse à vide max	10500 / 18000 / 22500 / 23800 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	96,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82,3 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,1 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	460 x 575 x 585 mm
Poids de l'outil avec batterie	16,5 - 18,6 kg
Composant batterie	Li-ion
Force de soufflage	5 / 15 / 25 / 28 N
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Utilisation continue PDC1500	200 / 55 min
Poids net du produit	7,6 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Indicateur du niveau de la batterie avec des lumières LED
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050004529

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

162D24-9

Sangle porte bras



162D25-7

Sangle porte bras en position



1914H0-2

Buse d'extrémité



1914H1-0

Buse plate

