

Tronçonneuse d'élagage XGT® UC002GM203

40 V Max Li-Ion - 25 cm - 4 Ah

Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile. Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale. Attention non compatible 8Ah BL4080F



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur du guide	250 mm (10")
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	40 / 46
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
BL Motor	✓
Niveau de vibration, brossage du bois	5,0 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	101 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

Code EAN 0088381774901

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T85-8

GUIDE A ETOILE 25CM - 10"



191T89-0

CHAINE 80TXL



199897-3

Huile 10 cL



458501-6

Fourreau



782023-7

Clés combinées



PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L

