

Tronçonneuse d'élagage XGT®

UC002GZ02

40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit
seul

Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s GZ02 : montage en
80TXL

WetGuard/IPX4. Excellente performance de
résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable
par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur
d'alimentation principal avec fonction de mise hors
tension automatique. Frein de rebond et frein
électrique pour une productivité maximale. Attention
non compatible 8Ah BL4080F



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur du guide	250 mm (10")
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	40 / 46
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
BL Motor	✓
Niveau de vibration, brossage du bois	5,0 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	101 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

Code EAN 0088381774888

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T85-8

GUIDE A ETOILE 25CM - 10"



191T89-0

CHAINE 80TXL



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L



199897-3

Huile 10 cL



458501-6

Fourreau



782023-7

Clés combinées

