

Tronçonneuse d'élague XGT®

UC006GZ

40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit
seul

Guide Carving Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile. Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur du guide	250 mm (10")
Pas de la chaîne	1/4 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Nombre de maillons	60
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
BL Motor	✓
Niveau de vibration, brossage du bois	2,8 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	99 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

Code EAN 0088381752091

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

782023-7

Clés combinées



191G96-5

Chaîne de tronçonneuse 25AP 25cm

