

Tronçonneuse XGT®

UC011GT102

40 V Max Li-Ion - 35 cm - 5 Ah

Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil batterie. XPT / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaîne.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur du guide	350 mm (14")
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	52 / 59
Réservoir d'huile de chaîne	260 ml
BL Motor	✓
Niveau de vibration, brossage du bois	4,4 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	102 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

Code EAN 0088381762823

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G24-0

GUIDE A ETOILE 35CM 3/8 1,1



191H11-5

chaîne de tronçonneuse 35cm 91PX



412393-7

Protection bornes pour batterie



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



PRODUITS DE SÉRIE

191L47-8

BATTERIE BL4050F



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L

