

Tronçonneuse d'élague XGT®

UC029GZ

40 V Max Li-Ion - 15 cm - Produit
seul

Légère et compacte permettant une taille facile des arbres
de jardin ou de verger.

Changement et réglage de la tension de la chaîne de
scie sans outil. Lubrification automatique de la
chaîne. Frein électrique pour une productivité
maximale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8,0 m/s
Longueur du guide	150 mm (6")
Pas de la chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	32
Réservoir d'huile de chaîne	55 ml
BL Motor	✓
Niveau de vibration, brossage du bois	4,6 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	89 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Lubrification automatique de la chaîne
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0197050007643

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

1912E8-3

Chaîne 15 cm 80 TXL 0,325" 1,1 mm



1912F1-4

Guide de tronçonneuse 15 cm 0,325"



199897-3

Huile 10 cL



413T67-3

Fourreau pour guide 150mm



D-70948

Lime et porte lime Ø 4,0 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1913K4-9

Étui pour DUC150 / DUC101 /



1914Y8-5

Crochet ceinture UC029G

