

# Tronçonneuse

## UC4051AK

2 000 W - 40 cm - kit d'accessoires

**Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels**

Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil. Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Puissance de sortie maximale	2200 W
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	14,5 m/s
Longueur du guide	400 mm (16")
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
Cordon d'alimentation	0,3 m
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	101,9 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,0 dB(A)
Niveau de vibration, brossage du bois	6,7 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du produit (L x l x H):	505 x 200 x 220 mm

**Code EAN 0088381660914**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lubrification automatique de la chaîne
- Grand réservoir d'huile avec regard pour contrôler le niveau
- Ajustement sans outil de la lame et de la chaîne pour une utilisation pratique et un entretien simplifié
- Le limiteur de courant intégré permet de protéger le moteur de l'épuisement du moteur en réduisant la puissance du moteur lorsque la scie est surchargée.
- Charbons accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Double isolation



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**158024-1**

Attache complète



**191G25-8**

Guide 40 cm 91PX 3/8", 1,3mm



**191H12-3**

CHAINE TRONC MAK 91PX 40CM



**823333-4**

Coffret métallique pour tronçonneuse



**D-70948**

Lime et porte lime Ø 4,0 mm



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**158024-1**

Attache complète

