

Dresse bordure

UE001GZ

40 V Max Li-Ion - 1100W - 59 mm -
Produit seul

Idéal pour la finition des chemins et abords de massifs

Délineuse sans fil avec rendement similaire à celui des modèles à moteur de classe 30 cm³. La protection offre une meilleure visibilité de la pointe de la lame tout en maintenant l'angle de couverture. Réglage de la profondeur de coupe maximum 59 mm. Vitesse variable. Maintient une vitesse constante sous charge. Frein électrique. Technologie XPT.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 4800 min ⁻¹
Frein électronique	✓
Capacité de coupe maximale	59 mm
Largeur de coupe	203 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Taille de filetage	M10 x 1,25
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	18 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	89,4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	75,5 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Une nouvelle poignée de boucle conçue ergonomique convient parfaitement à la main de l'utilisateur

Code EAN 0197050006752

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

196745-7

Lame 2 dents



422A15-7

Capuchon

424434-7

Embout capuchon d'axe 24



782238-6

Clé à douille 17mm



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



831304-7

Sac d'accessoires



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

422A15-7

Capuchon