

# Malaxeur XGT®

## UT001GM103

40 V max - 4 Ah

Haute puissance pour un fonctionnement intensif tel que le mélange de béton.

Vitesse de mélange sélectionnable en fonction d'une variété de matériaux. Engrenage mécanique à 2 vitesses: · Basse vitesse: 0-500 min<sup>-1</sup> ; Haute vitesse: 0-920 min<sup>-1</sup>. Démarrage progressif La vitesse lente de la lame au début du mélange fournit:

- moins de force de réaction pour l'opérateur au démarrage
- minimisation des projections de matériaux.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 920 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M12 / M14
Diamètre de la lame (batteur)	240 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	373 x 458 x 235 mm
Poids de l'outil avec batterie	5,7 - 7,0 kg
Poids net du produit	5,1 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Conception de la poignée en D caoutchoutée ergonomique pour un meilleur ajustement et un confort accru
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381774574

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**327B35-1**

Axe 1/2 vers M14

**781010-3**

Clé 19

**A-43773**

Arbre d'hélice de malaxage 550 x 12

**781006-4**

Clé plate 13 mm

**A-43717**

Hélice de malaxage, 220 mm



## PRODUITS DE SÉRIE

**191B26-6**

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



**191E07-8**

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**327B35-1**

Axe 1/2 vers M14

**781010-3**

Clé 19

**A-43773**

Arbre d'hélice de malaxage 550 x 12

**781006-4**

Clé plate 13 mm

**A-43717**

Hélice de malaxage, 220 mm

