

Malaxeur XGT®

UT001GZ02

Produit seul

Haute puissance pour un fonctionnement intensif tel que le mélange de béton.

Vitesse de mélange sélectionnable en fonction d'une variété de matériaux. Engrenage mécanique à 2 vitesses: · Basse vitesse: 0-500 min⁻¹ ; Haute vitesse: 0-920 min⁻¹. Démarrage progressif La vitesse lente de la lame au début du mélange fournit:

- moins de force de réaction pour l'opérateur au démarrage
- minimisation des projections de matériaux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 920 min ⁻¹
Filetage de la broche	M12 / M14
Diamètre de la lame (batteur)	240 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	373 x 458 x 235 mm
Poids de l'outil avec batterie	5,7 - 7,0 kg
Poids net du produit	5,1 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Conception de la poignée en D caoutchoutée ergonomique pour un meilleur ajustement et un confort accru
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381774512

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

327B35-1

Axe 1/2 vers M14

781006-4

Clé plate 13 mm



781010-3

Clé 19



A-43717

Hélice de malaxage, 220 mm



A-43773

Arbre d'hélice de malaxage 550 x 12



ACCESSOIRES OPTIONNELS

327B35-1

Axe 1/2 vers M14

781006-4

Clé plate 13 mm



781010-3

Clé 19



A-43717

Hélice de malaxage, 220 mm



A-43773

Arbre d'hélice de malaxage 550 x 12

