

Malaxeur

UT1600

1600 W

Le plus puissant de la gamme. Permet le brassage des crépis et mortiers jusqu'à 80 kg

Pour malaxer les peintures, la colle à carrelage, le crépis, le mortier jusqu'à 80 kg. Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé. Malaxeur pour les hélices à mélanger d'un Ø maxi. 180 mm. Démarrage progressif pour un travail plus précis.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1600 W
Vitesse à vide max	0 - 440 / 1000 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	- / 50 Nm
Filetage de la broche	M14
Diamètre de la lame (bateur)	180 mm
Classe de protection internationale (IP)	IP20
Cordon d'alimentation	3,2 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble	7,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	430 x 180 x 349 mm
Puissance de sortie maximale	1600 W

Code EAN 0088381648448

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-22012

Hélice de malaxage FM120 raccord



P-22028

Hélice de malaxage WK100 raccord



P-22040

Hélice de malaxage WK140 raccord



P-22056

Hélice de malaxage MK120 raccord

