

Aspirateur traineau - XGT

VC002GLZ01

40 V max Li-Ion - 230 mbar - Classe
L - Cuve plastique - Produit seul

**Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil
électrique avec Bluetooth**

Alimenté par 1 batterie Li-Ion XGT® 40 V Max (2 en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la 1ère batterie est épuisée. Classe de poussière L (norme UE). Filtre autonettoyant automatique GYUPPA. Résistance à l'eau IPX4.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	2,9 m³/min
Dépression max	230 mbar
Puissance d'aspiration	205 W
AWS prêt	✓
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	28 - 220 min
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	≤ 70 dB(A)
Poids net du produit	7,9 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	8,3 - 11,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	366 x 334 x 425 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth
- Le filtre est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines
- Fonctionnement silencieux pour le confort de l'opérateur
- Conception à dessus plat pour économiser de l'espace dans le stockage
- Poignée de transport pour faciliter le transport
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381753326

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

140710-8

Tuyau flexible 28 mm, 3,5 m



192562-3

Tube coudé



192563-1

Tube d'aspiration



195432-5

Lot de 10 sacs plastiques de



195433-3

Tuyau de raccordement à une



410306-2

Bec suceur



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V68-0

Fixation de l'amortisseur



191V69-8

Ensemble de pré-filtre



191V70-3

Bloc du filtre à air



195432-5

Lot de 10 sacs plastiques de

