

Aspirateur traineau - XGT

VC003GLZ

40 V max Li-Ion - 230 mbar - Classe
L - Cuve plastique - Produit seul

Eau et poussière

Alimenté par une batterie Li-Ion XGT® 40V max (deux en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première batterie est épuisée. XPT : conçue pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles. La grande capacité du réservoir de 15 L permet un travail de nettoyage continu.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	3,2 m³/min
Dépression max	230 mbar
Puissance d'aspiration	310 W
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	28 - 220 min
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Capacité du réservoir pour les liquides	12 L
Poids net du produit	7,8 kg
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	≤ 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	8,4 - 11,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	366 x 334 x 475 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée de transport pour faciliter le transport
- Fonctionnement silencieux pour le confort de l'opérateur
- Pour le nettoyage sous vide humide et sec
- Conception à dessus plat pour économiser de l'espace dans le stockage
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381753388

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

140G19-0

Tuyau télescopique en aluminium



140G26-3

Ensemble de tuyau courbé avec



198532-0

Brosse d'aspiration



198919-6

Bec suceur



199493-7

Tuyau complet Ø 32 mm x 1700 mm



195432-5

Lot de 10 sacs plastiques de



191G86-8

Brosse d'aspiration



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V67-2

Ensemble de filtres à eau



195432-5

Lot de 10 sacs plastiques de

