

Pantalon d'hiver SAFETY+



OEKO
TEX
STANDARD
100



CE
0161



EN ISO 20471
Class 1 A1 + A2



EN 343



EN 1149-5:2018



EN ISO 11612:2015
A1 A2 B1 C1 E1 F2



EN 13034+A1:2009
Type PB (6)



EN 11612:2015
A1 A2 B1 C1 E1 F2



EN 61482-2
ELIM 24,0 / APC 2



EN ISO 20471
A1 A2 B1 C1 E1 F2



EN 343



EN 342
A1 A2 B1 C1 E1 F2



SAFETY+ Q180
A1 A2 B1 C1 E1 F2



SAFETY+ Q180
A1 A2 B1 C1 E1 F2





Taped Seams



Waterproof



Insulation

10

38

Taille:

XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL-6XL

Extérieur:

55% Polyester / 26% Modacrylique / 18% Coton / 1% Fibre antistatique, 300 g/m², FR

Doublure:

100% Coton

MPMVP:

WP ≥ 20000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

Laver:



Le pantalon d'hiver ENGEL SAFETY+ est conçu pour offrir confort et protection dans les environnements de travail froids et exigeants. Les genoux renforcés apportent une résistance accrue, tandis que la ceinture élastiquée réglable assure une coupe souple et confortable. Le pantalon dispose de grandes poches italiennes, d'une fermeture zippée bidirectionnelle dissimulée et d'un accès aux vêtements intérieurs pour faciliter l'ajustement des couches superposées. Des guêtres pare-neige à l'intérieur des jambes et un réglage auto-agrippant aux chevilles aident à empêcher la neige de pénétrer, tandis que les détails réfléchissants améliorent la visibilité. À porter avec un haut doté d'une classification d'isolation identique ou supérieure pour une protection optimale contre le froid.

- Genoux renforcés
- Fermeture à boutons dissimulée
- Ceinture élastiquée réglable
- Grandes poches italiennes
- Fermeture zippée bidirectionnelle dissimulée avec accès aux vêtements intérieurs
- Guêtres pare-neige à l'intérieur des jambes
- Détails réfléchissants pour une visibilité accrue
- Réglage auto-agrippant aux chevilles
- Accès aux vêtements intérieurs à travers le surpantalon
- À porter avec un haut doté d'une classification d'isolation identique ou supérieure pour assurer une protection optimale contre le froid
- Doit être porté avec un vêtement supérieur 1930-180 afin d'atteindre la classe 3 selon EN ISO 20471 et ELIM 24,0 cal/cm²

