

# ULTRACARE STAIN REMOVER

Détergent à consistance épaisse en solution aqueuse pour retirer les taches de nature organique



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

**UltraCare Stain Remover** est un détergent professionnel haute performance de consistance épaisse en solution aqueuse, disposant de propriétés d'extraction, pour retirer les taches organiques des surfaces en terre cuite, en pierre naturelle et artificielle et en béton.

Le produit est spécialement formulé pour retirer les substances grasses des surfaces absorbantes. Est également efficace pour retirer la cire aqueuse et la cire métallique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**UltraCare Stain Remover** combine l'action très dégraissante avec des épaississants minéraux absorbants. La tache est émulsionnée par le détergent, attirée à la surface et absorbée par les épaississants minéraux. Il est alors possible d'essuyer les résidus secs de produit. L'efficacité du produit varie en fonction du type de saleté, de son degré de pénétration et de la surface à traiter.

**UltraCare Stain Remover** peut compléter les cycles de nettoyage effectués avec d'autres produits de la gamme **UltraCare** (tels qu'**UltraCare HD Cleaner** ou **UltraCare Multicleaner**) dans des cas d'entretien occasionnel.

## INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser sur des surfaces polies et/ou cirées, sur du bois, du linoléum, du caoutchouc, PVC, des revêtements en résine et des surfaces traitées avec des composants de protection.
- Dans certains cas, le nettoyage avec **UltraCare Stain Remover** peut entraîner des différences d'apparence entre les zones nettoyées et les zones non nettoyées.
- Dans le cas de taches particulièrement profondes, spécialement sur les matériaux compacts, des halos peuvent apparaître après l'utilisation du détachant. Certains halos peuvent être difficiles à faire disparaître.
- Toujours effectuer des tests préliminaires sur la surface à traiter qui permettront de vérifier la compatibilité avec le produit.

## MODE D'EMPLOI

Mélanger **UltraCare Stain Remover** avant de l'utiliser. Appliquer ensuite une couche plane de 1 à 3 mm d'épaisseur sur la zone tachée. Si besoin, dépoussiérer la surface à traiter et la débarrasser de parties détachées avant de la traiter. Les surfaces à traiter doivent être sèches.

Laisser agir jusqu'au séchage complet qui dure normalement de 12 à 24 heures. La réaction est terminée quand le produit a changé de couleur et est complètement durci.

Retirer ensuite mécaniquement les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau à condition qu'ils soient compatibles avec la surface à traiter. Éviter l'utilisation d'outils particulièrement abrasifs sur des surfaces sensibles. Rincer soigneusement à l'eau propre.

Répéter l'opération si la surface sèche présente encore des taches après rinçage complet.

## CONSOMMATION

La consommation varie fortement suivant le degré et le type de saleté et de la surface à nettoyer. 1 mm d'**UltraCare Stain Remover** appliqué sur 1 m<sup>2</sup> de surface correspond à environ 1 litre de produit. Il est conseillé d'effectuer des tests préalables pour déterminer la quantité exacte de produit nécessaire.

## CONDITIONNEMENT

**UltraCare Stain Remover** est disponible en bidon de 0,5 litre.

## STOCKAGE

**UltraCare Stain Remover** peut être conservé pendant 36 mois dans son emballage d'origine.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

## DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (à + 20 °C) produit pur :	12
Densité à + 20 °C :	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Consistance :	pâte
Couleur :	beige
Odeur :	caractéristique

## AVERTISSEMENT

*Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.*

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## MENTION LÉGALE

*Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.*

*La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

*MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.*

## Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -

 +33-5-61357305  [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr)  [mapei@mapei.fr](mailto:mapei@mapei.fr)

**11025-06-2024 F (FR)**

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

