

ULTRACARE RUST REMOVER

Détergent à consistance épaisse en solution aqueuse, sans acide, légèrement alcalin pour retirer les taches de rouilles rapidement



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

UltraCare Rust Remover est un détergent spécialement formulé pour retirer des taches de rouille y compris sur des matériaux sensibles aux acides tels que le calcaire, même si poli. La consistance épaisse du produit optimise son efficacité, réduisant les déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La réaction progressive du produit permet de définir facilement le temps de contact nécessaire pour éliminer les taches de rouille superficielles et profondes.

Sa formule spéciale permet de répéter les applications sans risquer d'endommager le matériau sur lequel il est appliqué.

MODE D'EMPLOI

Humidifier la surface à nettoyer avec de l'eau. Appliquer **UltraCare Rust Remover** en une passe de 1 à 3 mm d'épaisseur sur les zones tachées. En contact avec la rouille, le produit prend une couleur violacée. Le délai de réaction varie selon l'absorption du matériau et la profondeur de la rouille.

Retirer le produit et rincer la surface après l'apparition de la couleur violette et dans tous les cas dans les 5 à 10 minutes.

Répéter l'opération si la surface sèche présente encore des taches après rinçage complet.

INDICATIONS IMPORTANTES

Si le produit reste en contact trop longtemps avec la surface (ou si la tache de rouille est profonde), un léger halo violacé peut persister sur le matériau. Si c'est le cas, traiter la surface en utilisant un mélange de peroxyde et de bicarbonate jusqu'à disparition complète, puis rincer et répéter l'application d'**UltraCare Rust Remover** comme décrit ci-dessus.

Toujours effectuer des tests préliminaires sur la surface à traiter qui permettront de vérifier sa compatibilité avec le produit.

CONSOMMATION

Un flacon de 125 ml d'**UltraCare Rust Remover** peut nettoyer environ 0,5 m² de surface.

La consommation varie fortement suivant le degré et le type de saleté et de la surface à nettoyer.

CONDITIONNEMENT

UltraCare Rust Remover est disponible en flacon de 125 ml.

STOCKAGE

UltraCare Rust Remover peut être conservé pendant 36 mois dans son emballage d'origine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

pH (à + 20 °C) produit pur :	7,5
Densité à + 20 °C :	1,050 kg/l
Apparence :	liquide visqueux
Couleur :	incolore
Odeur :	soufre

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -



+33-5-61357305



www.mapei.fr



mapei@mapei.fr

11022-06-2024 F (FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

