

1045

Clé à cliquet 1/2" série Metallic



PNEUMATIQUE



Description

ROBUSTE

Sa structure monobloc (bloc moteur+poignée intégrée) assure une grande résistance aux chocs.

PRATIQUE

Sa longueur de 360 mm lui permet l'accès à des zones à accès limités (puits long...). Sa tête évasée assure une meilleure prise sur la douille.

COMPÉTITIVE

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com

Son couple maximum de serrage (160 Nm - à ce jour le plus élevé du marché) lui permet de remplir toutes les fonctions attendues pour du serrage en 1/2".

C'est le cliquet pour la maintenance automobile, poids lourds et carrosseries. Son usage dans la maintenance industrielle est également possible.

Echappement à l'arrière.

Bien équilibrée, elle est pratique à manier même avec des gants.

Données techniques

Référence	1045	Couple optimum Nm	160
Vitesse rotation tr/min	150	Vibration m/s ²	3.7
Niveau Sonore dBa	90	Pression alimentation bar	6.3
Consommation l/min	140	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	2000	Carré d'entraînement	1/2"
L mm	360	H mm	57
I mm	57	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com