

1142G

Clé à chocs compacte 1/2" gainée

PNEUMATIQUE



Description

PRATIQUE

La gaine d'échappement atténue parfaitement le niveau sonore et canalise l'air vicié.

Carter composite avec gaine de protection intégrée. Inverseur en tiroir. Echappement inférieur. Serrage contrôlé à 3 positions.

Poignée avec insert pour les phalanges.

PTS OUTILLAGE S.A.S.

10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13

Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

ipts

www.pts-outillage.com

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Données techniques

Référence	1142G	Couple optimum Nm	680
Vitesse rotation tr/min	12000	Vibration m/s ²	23
Niveau Sonore dBA	75	Pression alimentation bar	6.5
Consommation l/min	110	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	1200	Carré d'entrainement	1/2"
L mm	153	H mm	195
I mm	60	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

ipts

www.pts-outillage.com