

2943

Enrouleur électrique 230 V 10 m à fixer



Description

Enrouleur : Boîtier en plastique antichoc.

Dispositif guide-câble à rouleaux.

Arrêt applicable tous les 50 cm.

Double contact de terre.

Tension d'isolation du collecteur 2,5 Kv.

Collecteur à bagues en laiton et brosses.

Degré de protection IP42.

Température d'utilisation -5°C/+40°C.

Ressort idéal pour 20 000 cycles complets.

Câble enroulé : 1,2 kW.

Câble déroulé : 1,8 kW.

Protection enrouleur : IP42.

Nombre de conducteurs : 3.

Diamètre du câble : 3 x 1,5 mm²

Type de câble : H05 VV-F.

Produit conforme aux normes

NF EN60335-1

NF EN61242

Données techniques

Référence	2943	L m	10 +1,5
Section des câbles mm ²	3 x 1,5	Protection thermique	oui
Poids kg	2,750	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)