

DYS...

Clés dynamométriques DYNASTOP à réarmement automatique pour embouts ronds



Description

Clé robuste et simple d'utilisation.

La DYNASTOP a spécialement été conçue pour les opérations de grosse mécanique, de chantier et de maintenance.

Produit conforme aux normes

NF EN ISO 6789

NF ISO 3315

ERGONOMIE :

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Réglage rapide à l'aide du curseur.

Réarmement automatique de la clé.

PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 6%.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Clé mécanique à déclenchement.

Type II - Classe G.

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : DYS-200-0

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité Nm | 20 à 200 | Capacité Ft.lb | 15 à 150 |
| Graduation Nm | - | Cliquet | - |
| Réf. Cliquet | - | Double carré | - |
| Module | - | Rallonge | - |
| attachement | 19 | L mm clé seule | 445 |
| Contenant | coffret | Dimensions contenant mm | 535x290x70 |
| Poids kg | 1,4 | Garantie | Service Assistance Technique |

Caractéristiques de l'article référence : DYS-200-1T

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité Nm | 20 à 200 | Capacité Ft.lb | 15 à 150 |
| Graduation Nm | - | Cliquet | 1/2 |
| Réf. Cliquet | TC-2-1/2 | Double carré | - |
| Module | - | Rallonge | - |
| attachement | 19 | L mm clé seule | 445 |
| Contenant | coffret | Dimensions contenant mm | 535x290x70 |
| Poids kg | 1,7 | Garantie | Service Assistance Technique |

Caractéristiques de l'article référence : DYS-200-4

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité Nm | 20 à 200 | Capacité Ft.lb | 15 à 150 |
| Graduation Nm | - | Cliquet | 1/2 |
| Réf. Cliquet | TC-2-1/2 | Double carré | DC-2-1/2 |
| Module | DMS-1 | Rallonge | - |
| attachement | 19 | L mm clé seule | 445 |
| Contenant | coffret | Dimensions contenant mm | 535x290x70 |
| Poids kg | 2,8 | Garantie | Service Assistance Technique |

Caractéristiques de l'article référence : 2-20

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Capacité Nm | 20 à 200 | Capacité Ft.lb | 15 à 150 |
| Graduation Nm | - | Cliquet | - |
| Réf. Cliquet | - | Double carré | DC-2-1/2 |
| Module | - | Rallonge | - |
| attachement | 19 | L mm clé seule | 445 |
| Contenant | coffret | Dimensions contenant mm | 535x290x70 |



| | | | |
|----------|-----|----------|------------------------------|
| Poids kg | 1,9 | Garantie | Service Assistance Technique |
|----------|-----|----------|------------------------------|

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)