

**DYSM-...**

# Clés dynamométriques DYNASTOP à réarmement manuel pour embouts ronds



## MÉCANISME ROBUSTE

grâce à une conception tout acier.

## DOUBLE GRADUATION

en Nm et Ft.lb.

## GRANDE PLAGE DE COUPLES

grâce à un système de rallonge permettant d'atteindre de grands couples de serrage.

## ENTRETIEN FACILE

grâce au nombre réduit de pièces mécaniques en mouvement.

SERRAGE CONTRÔLÉ

## Description

Clé robuste et simple d'utilisation.

La DYNASTOP a spécialement été conçue pour les opérations de grosse mécanique, de chantier et de maintenance.

Produit conforme aux normes

NF EN ISO 6789

NF ISO 3315

### ERGONOMIE :

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Réglage rapide à l'aide du curseur.

Réarmement de la clé manuel par molette.

### PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 6%.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Clé mécanique à déclenchement.

Type II - Classe G.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'article référence : DYSM-200-0

<b>Capacité Nm</b>	20 à 200	<b>Capacité Ft.lb</b>	15 à 150
<b>Graduation Nm</b>	-	<b>Cliquet</b>	-
<b>Réf. Cliquet</b>	-	<b>Double carré</b>	-
<b>Module</b>	-	<b>Rallonge</b>	-
<b>attachement</b>	19	<b>L mm clé seule</b>	445
<b>Contenant</b>	coffret	<b>Dimensions contenant mm</b>	535x290x70
<b>Poids kg</b>	1,4	<b>Garantie</b>	Service Assistance Technique

### Caractéristiques de l'article référence : DYSM-200-2

<b>Capacité Nm</b>	20 à 200	<b>Capacité Ft.lb</b>	15 à 150
<b>Graduation Nm</b>	-	<b>Cliquet</b>	1/2
<b>Réf. Cliquet</b>	TC-2-1/2	<b>Double carré</b>	-

<b>Module</b>	-	<b>Rallonge</b>	-
<b>attachement</b>	19	<b>L mm clé seule</b>	445
<b>Contenant</b>	coffret	<b>Dimensions contenant mm</b>	535x290x70
<b>Poids kg</b>	1,7	<b>Garantie</b>	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYSM-200-4

<b>Capacité Nm</b>	20 à 200	<b>Capacité Ft.lb</b>	15 à 150
<b>Graduation Nm</b>	-	<b>Cliquet</b>	1/2
<b>Réf. Cliquet</b>	TC-2-1/2	<b>Double carré</b>	DC-2-1/2
<b>Module</b>	DMS-1	<b>Rallonge</b>	-
<b>attachement</b>	19	<b>L mm clé seule</b>	445
<b>Contenant</b>	coffret	<b>Dimensions contenant mm</b>	535x290x70
<b>Poids kg</b>	2,8	<b>Garantie</b>	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : 1-20

<b>Capacité Nm</b>	20 à 200	<b>Capacité Ft.lb</b>	15 à 150
<b>Graduation Nm</b>	-	<b>Cliquet</b>	-
<b>Réf. Cliquet</b>	-	<b>Double carré</b>	DC-2-1/2
<b>Module</b>	-	<b>Rallonge</b>	-
<b>attachement</b>	19	<b>L mm clé seule</b>	445
<b>Contenant</b>	coffret	<b>Dimensions contenant mm</b>	535x290x70
<b>Poids kg</b>	1,9	<b>Garantie</b>	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ