


Limes d'affutâge tiers-point à angles vifs



Description

3 faces, mi-douce.

Angles vifs taillés.

Pour les travaux intensifs sur les scies à denture à 60°.

Produit conforme aux normes


ISO 234-1

ISO 234-2

NF E75-001

NF E75-002

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : LTV-15-E

| | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|
| Taille | Effilé | Type lime | mi-douce |
| L mm | 150 | I mm | 8,5 |
| e mm | 7,8 | Poids g | 40 |
| Garantie | | | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : LTV-20-R

| | | | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| Taille | Régulier | Type lime | mi-douce |
|---------------|----------|------------------|----------|

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| L mm | 200 | I mm | 16 |
| e mm | 14,8 | Poids g | 155 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)