

PN-231

Ponceuse orbitale ultra-légère



PNEUMATIQUE

Description

Modèle compacte pour une grande maniabilité.

Dimension patin : Ø 152 mm.

Vitesse à vide (tr/min) : 10000.

Ø orbital (mm) : 5.

Consommation d'air (l/min) : 400.

Pression d'utilisation conseillée (bar) : 6.3.

Filetagr d'arrivée d'air : 1/4".

Poids : 800 g

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Données techniques

| | | | |
|---|---------|---------------------------------------|------------------------------|
| Référence | PN-231 | dimension patin mm | 152 |
| vitesse à vide tr/min | 10000 | diamètre orbital mm | 5 |
| consommation d'air l/min | 400 | pression d'utilisation conseillée bar | 0.8 |
| admission taraudée | 1/4" | L mm | 205x130 |
| raccord rapide conseillé | PN-2154 | embout conseillé | PN-2160 |
| filtre régulateur lubrificateur conseillé | | Garantie | Service Assistance Technique |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)