

T3DIN-H...Z

Tournevis DYNAMOVIS 3 à 5,4 Nm - Lame hexagonale



DÉPASSEMENT DU COUPLE IMPOSSIBLE

grâce au système débrayable.

MODULABLE

Utilisez la lame de votre choix en fonction de votre besoin avec le même tournevis.

RÉGLAGE SIMPLE

du couple de serrage au bout du tournevis avec une simple clé mâle de 6 mm (fournie).

REPÉRAGE IMMÉDIAT

Bague de couleur identifiant la plage de serrage.

Description

Tournevis DYNAMOVIS-3 (3,0 à 5,4 Nm) livré avec une lame empreinte "hexagonale".

Produit conforme à la norme

ISO 6789

PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 6%.

Tournevis débrayable mono sens, serrage à droite.

Pas de déréglage du couple de serrage possible par l'opérateur.

Tournevis numéroté et livré avec un certificat d'étaffonnage conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Longueur (sans lame) : 157 mm.

Longueur (avec lame) : 193 mm.

Diamètre : 33 mm.

Type II - Classe D.

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : T3DIN-H3Z

Capacité	3,0 - 5,4 Nm	Entrainement	6 Pans creux 1/4"
L mm	193	D mm	33
Poids kg	0,215	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T3DIN-H4Z

Capacité	3,0 - 5,4 Nm	Entrainement	6 Pans creux 1/4"
L mm	193	D mm	33
Poids kg	0,215	Garantie	Garantie SAM OUTIL



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)