

T-41

Tournevis dynamométrique de précision 1/4

SERRAGE CONTRÔLÉ



DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE

grâce au système de débrayage automatique.

RÉGLAGE SIMPLE

et intuitif grâce au vernier.

PRATIQUE

Forme évitant au tournevis de rouler sur le plan de travail.

Description

Tournevis dynamométrique débrayable mono sens 0,5 - 2,5 Nm.

Serrage en sens horaire.

Pas de dérèglage du couple de serrage possible par l'opérateur.

Sortie carré radio 1/4" pour une utilisation avec cliquet.

Livré dans un tube plastique avec une clé mâle hexagonale pour le réglage.

Précision +/- 6%.

Numéroté et livré avec certificat d'étalonnage.

Type II - Classe D.

Secteurs d'activité

Produit conforme à la norme

ISO 6789

Données techniques

Référence	T-41	Capacité	0,5-2,5 N.m
Entrainement	1/4"	L mm	142
D mm	36	Poids kg	0,35
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ