

T-42

Tournevis dynamométrique avec vernier de réglage

SERRAGE CONTRÔLÉ



DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE

grâce au système de débrayage automatique.

RÉGLAGE SIMPLE

et intuitif grâce au vernier.

PRATIQUE

Forme évitant au tournevis de rouler sur le plan de travail.

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Description

Tournevis dynamométrique débrayable mono sens 2 - 10 Nm.

Serrage en sens horaire.

Pas de déréglage du couple de serrage possible par l'opérateur.

Sortie carré radio 1/4" pour une utilisation avec cliquet.

Carré femelle 3/8" au dos du tournevis pour utiliser un cliquet afin de faciliter les serrages à hauts couples.

Livré dans un tube plastique avec une clé mâle hexagonale pour le réglage.

Précision +/- 6%.

Numéroté et livré avec certificat d'étalonnage.

Type II - Classe D.

Produit conforme à la norme

ISO 6789

Secteurs d'activité

Données techniques

Référence	T-42	Capacité	2-10 N.m
Entrainement	Carré radio 1/4"	L mm	162
D mm	36	Poids kg	0,37
Garantie	Service Assistance Technique		



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)