





RÉSERVOIRS DE CARBURANT

RÉSERVOIR DE CARBURANT



TEKNOTANK CONTENEUR EN POLYÉTHYLÈNE POUR LE TRANSPORT DE GASOIL EXEMPTÉ DE LA RÉGLEMENTATION ADR

Les réservoirs Teknotank sont fabriqués en polyéthylène linéaire par moulage par rotation, avec l'utilisation d'énergie renouvelable. Entièrement exemptés de la réglementation ADR (conformément à l'article 1.1.3.1.C), ils garantissent une conformité totale aux normes en vigueur pour le transport de carburants. Le polyéthylène linéaire assure une combinaison optimale de compacité, résistance et légèreté, des caractéristiques idéales qui font de ces réservoirs une solution pratique et sécurisée pour le transport et le ravitaillement en carburant.



CARACTÉRISTIQUES

Matériau: fabriqué en polyéthylène linéaire, un matériau hautement résistant, léger et entièrement recyclable.

Compatibilité: les composants internes du réservoir sont conçus avec des matériaux compatibles avec le diesel et l'AdBlue, garantissant une longue durée de vie et des performances optimales.

Ravitaillement rapide: Le système de transfert permet un remplissage simple et rapide, idéal pour une utilisation sur chantier, en entreprise ou sur le terrain.

Sécurité: équipés d'un couvercle verrouillable, d'une soupape de sécurité, d'un indicateur de niveau et d'un filtre en ligne, ces réservoirs assurent un ravitaillement sûr et contrôlé.

ÉQUIPEMENTS DES RÉSERVOIRS TEKNOTANK

Ouvertures pour levage à pleine charge avec chariots élévateurs et poignées latérales pour un levage à vide, facilitant ainsi la manipulation dans toutes les conditions.

Emplacements dédiés aux sangles de fixation, garantissant une stabilité optimale pendant le transport.

RÉSISTANCE, DURABILITÉ, DESIGN ET ÉCORESPONSABILITÉ

Le réservoir Teknotank a été soumis à de nombreux tests de résistance afin de garantir une excellente tenue aux chocs, aux ruptures, à la pression, aux basses températures et aux rayons UV. Son design a été spécifiquement conçu pour supporter la pression générée lors du transport de carburant et assurer une étanchéité parfaite, même après des impacts répétés.

Lors de sa conception, une attention particulière a été portée à la protection de l'environnement et au respect des réglementations, afin de proposer un produit durable, performant et 100 % recyclable.



RÉSERVOIRS DE CARBURANT

ACCESSOIRES



RÉSERVOIR POUR DIESEL	TT260_G
Matériau	Polyéthylène linéaire de première qualité
Longueur	112 cm
Largeur	78 cm
Hauteur	64,7 cm
Capacité	260 L
Poids à vide	27 kg
Poids avec groupe pompe	43,9 kg
Coloris	



RÉSERVOIR POUR ADBLUE	TT260_AD
Matériau	Polyéthylène linéaire de première qualité
Longueur	112 cm
Largeur	78 cm
Hauteur	64,7 cm
Capacité	260 L
Poids à vide	27 kg
Poids avec groupe pompe	43,9 kg
Coloris	

Le réservoir Teknotank pour diesel est équipé de:

- Prédiposition pour un bidon AdBlue de 10 litres.
- Pompe DC pour le transfert de diesel, avec un débit de 50 L/min, équipée de pinces pour connexion à batterie.
- Tuyau de 5 mètres.
- Pistolet automatique de ravitaillement avec raccord rotatif.
- Bouchon de remplissage en aluminium 2", avec double soupape de ventilation intégrée.
- Déplacement facilité en levage à pleine charge possible avec des fourches ; poignées intégrées pour un levage à vide.
- Épaisseur moyenne des parois : 6,5 mm.
- Poids à vide : 27 kg.
- Capacité : 260 litres de carburant + 10 litres d'AdBlue.

Le réservoir pour AdBlue est équipé de:

- Compartiment de rangement pour outils.
- Bouchon de remplissage 2" avec soupape de sécurité intégrée.
- Pompe à membrane 12 V DC, avec un débit de 35 L/min.
- Tuyau flexible 3/4" pour AdBlue, d'une longueur de 5 mètres.
- Pistolet manuel 3/4" pour le ravitaillement.

Accessoires et configurations disponibles sur demande:

- Couvercle de protection avec fermeture verrouillable.
- Filtre séparateur d'eau pour l'absorption de l'humidité.
- Compteur électronique numérique pour surveiller le ravitaillement.
- Bidon AdBlue de 10 litres avec bec verseur.
- Indicateur de niveau visible avec flotteur.



COUVERCLE DE PROTECTION
TT_LID

Avec fermeture verrouillable.



FILTRE SÉPARATEUR D'EAU
TT_FLT

Pour l'absorption de l'humidité.



COMPTEUR ÉLECTRONIQUE
NUMÉRIQUE
TT_CTL_G (Diesel)
TT_CTL_AD (AdBlue)

Pour surveiller le ravitaillement.



BIDON ADBLUE DE 10 LITRES
AVEC BEC VERSEUR.
TT_AD10



INDICATEUR DE NIVEAU
TT_IND_G (Diesel)
TT_IND_AD (AdBlue)

Visible avec flotteur.

Les données figurant dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif. **Tekcnoplast** se réserve le droit de modifier les produits, les dimensions, les couleurs ou d'apporter des améliorations aux articles présentés, sans préavis.

Nos bureaux commerciaux restent à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Tout le contenu de ce catalogue, y compris les textes, les photographies et les dessins, est la propriété exclusive de **Tekcnoplast** et est protégé par les lois relatives à la propriété intellectuelle. Toute utilisation est strictement interdite sans autorisation écrite expresse de **Tekcnoplast**.

**CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR LES
RAPPORTS D'ESSAI.**

PROJECT + GRAPHIC DESIGN
CHIMERA.IT + EFFEDIEMME.BIZ

PHOTO
UMBERTO LOPEZ

PRESS
GRAFICA E STAMPA DI GIUSEPPE FORTE

© AVRIL 2025