

8 raisons de choisir

taliatop[®]

Multi+

+ simple Système de freins masqué, montée et descente simplement en actionnant le treuil.

+ rapide Montée et descente des mâts simultanément pour aller 2 fois + vite.

+ polyvalent Tolère tous types de plaques et pose au choix en plafond, rampant ou mode vertical.

+ sûr

- 2 poulies à roulements à bille.
- Câble doublé avec une grosse section.



100% des appareils sont contrôlés individuellement

■ prêt à l'emploi livré monté

■ **plafond** jusqu'à 4,00 m

■ **verticale** jusqu'à 5,60 m

■ **rampant** jusqu'à 5,50 m



Taliatop® MULTI+



Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats

Verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale)

Rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m

Butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame



Élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation)

Treuil anti-retour déporté avec protection de denture



Une seule action sur le treuil pour la montée/descente (système de sécurité intégré)

Base pliante avec mât télescopique incorporé

4 roues avec large bande de roulement caoutchouc : utilisation facile lors de décaissés ou de sols non plats

Poignée de guidage

Structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose.



Modèle	Référence	Clé	Côté
taliatop® Multi+	44 11 47	1	1
taliatop® Multi+ avec 2 tablettes	44 11 49	5	1
2 tablettes porte-outils	44 11 89	1	1
Câble de rechange mât taliatop® Multi+	44 11 00	6	1
Câble de rechange treuil taliatop® Multi+	44 11 92	1	1

Caractéristiques :

- En acier finition peinture Epoxy
- Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m
- Charge maximum : 70 kg
- Hauteurs maxi :
 - Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée
 - Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse
 - Jusqu'à 5,60 m en verticale
 - Jusqu'à 5,50 m en rampant
- Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)
- Hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)
- Empattement : 0,80 x 1 m
- Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier
- Excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)
- Poids : 47 kg (52 kg avec tablettes)
- Livraison montée (juste 2 éléments à assembler) dans un carton d'emballage et de manutention avec sa notice de sécurité
- Contrôle et test en charge de chaque appareil avant expédition
- Livré avec certificat de conformité
- Option :**
 - 2 tablettes porte-outils : 0,80 x 0,30 m
 - Système rapide de montage des plateaux porte-outils

Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne : «machines» : 2006/42/CE