

# MALAXEUR ACIER

## matériaux forte viscosité

Réf. 34 04 06



Pour matériaux à forte viscosité  
enduit, mortier, plâtre, chaux résine.

**Hélice hélicoïdale, 2 pales.**

Fabrication robuste en acier

Revêtement peinture plastifiée anti-corrosion

Équilibrage parfait pour une rotation régulière

Résistant à l'usure

Facile à nettoyer

peinture  
anti  
corrosion



Emmanchement **hexagonal**

Quantité malaxée :

• **7 à 10 kg**

• **400 à 500 tour / min**

Longueur : **400 mm**

Base : **Ø 90 mm**

**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

SOFOP taliaplaste  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast<sup>®</sup> est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail: export@taliaplast.com  
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

Merch/340406/05/25