

# GANTS

# PVC tout enduit

**Idéal pour la protection des risques chimiques.**

**Gant en coton (interlock), coupé/cousu.**

**Avec manchette longue.**

**Longueur totale du gant : 350 mm.**

**Enduction PVC lisse, tout enduit.**

**Avantages :**

- Gantage et retrait facile du gant
- Protection contre les éclaboussures\* avec la longueur du gant
- Bonne résistance mécanique avec l'enduction de PVC
- Résistance à l'abrasion avec la finition lisse
- Etanchéité\* du gant avec l'enduction complète.

*\* contre les produits liquides non dangereux.*



**Domaines d'utilisation :**



TRAVAUX PUBLICS



GROS OEUVRE



AGRICULTURE

## Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**


Certifié par **MIRTA-KONTROL d.o.o.**, organisme notifié n°2474.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407 : 2020

EN ISO 21420 : 2020

Abrasion : 3/4 - Coupure : 1/5  
Déchirure : 2/4 - Perforation : 1/4



3 1 2 1 X



X 1 X X X X



**La paire (taille 10) sous cavalier**

Ref : 37 11 07



3 375553 711077

**La paire (taille 10) en vrac**

conditionnée par 10 paires.

Ref : 37 11 27



3 375553 711275

**TALIA®**  
PLAST